PARADOR

Vinyl Basic

Produkt-eigenschaften		Basic 30 Vinyl mit HDF-Trägerplatte		Basic 4.3 Vollvinyl	
Format		1207 x 216 x 9,4 mm	2200 x 216 x 9,4 mm	1209 x 219 x 4,3 mm	598 x 294 x 4,3 mm
Verpackung	**Paket:**	7 Elemente / 1,825 m² / 17 kg	5 Elemente / 2,376 m²/ 22,9 kg	9 Elemente / 2,383 m²/ 20,2 kg	11 Elemente / 1,934 m² / 15 kg
	Palette:	36 Pakete / 65,70 m² / 627 kg	33 Pakete / 78,410 m² / 783,7 kg	42 Pakete / 100,08 m² / 863,4 kg	48 Pakete / 92,83 m² / 735 kg

Toleranzen: Anforderung EN 14085 (Vinyl mit HDF-Trägerplatte)		
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,50mm)		≤ 0,30 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,30 mm)		≤ 0,15 mm/m
Ebenheit konkav/konvex	**längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)**	≤ 0,35/≤ 1,0 %
Oberflächenbündigkeit	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	**(mittel ≤ 0,15 mm)**	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm

Toleranzen: Anforderung DIN EN ISO 10582 (Vollvinyl)	
Flächengewicht	≥ 8700 g/m² Basic 4.3
Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm
Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,20 mm/m

Garantieleistung	Privater Bereich	10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen)
	Gewerblicher Bereich	-

Hinweise
- Freigabe für vollflächige Verklebung nur durch PARADOR Anwendungstechnik
- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
- Technische Änderungen vorbehalten

EN 14041:08

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT — Qualität Fertigung überwacht Funktionalität — www.tuv.com ID 0000039917

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Klassifizierung

	Prüfnorm	Bewertung
Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 14085 DIN EN ISO 10582	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
Nutzungsklasse 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 14085 DIN EN ISO 10582	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
Nutzschichtdicke	EN 429	0,3 mm
Verschleißverhalten	DIN EN ISO 10582	T
Oberflächenvergütung		PUR
Brandverhalten	EN 13501-1	Vinyl mit HDF-Trägerplatte: B_{fl} s1 Vollvinyl: C_{fl} s1
Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	Vinyl-Verbund: 0,068 m²*K/W Vollvinyl: 0,025 m²*K/W
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	≤ 0,10 mm
Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		≤ 0,05 ppm
Trittschall	ISO 717-2	Vinyl mit HDF-Trägerplatte: 15 dB Vollvinyl: 13 dB (auf Akustik-Protect)
Maßänderung	EN ISO 23999	Vinyl mit HDF-Trägerplatte: längs und quer ≤ 0,1 % Vollvinyl: ≤ 0,25 %
Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 16 % (nur Vinyl mit HDF-Trägerplatte)
Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Oberfläche gebürstet und Steinstruktur: R 9 Oberfläche sägerau und Holzstruktur: R 10
REACH		Aktuelle Anforderungen werden eingehalten
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich